

TORO

Z Master® 2000

Spakstyrda åkgräsklippare

Z MASTER 2000 UTMÄRKER SIG MED SIN PROFFSSIONELLA PRESTANDA, TILLFÖRLITLIGHET OCH EFFEKTIVITET TILL ETT OSLAGBART PRIS.

De kraftfulla motorerna, de uppgraderade hydrostaterna samt en konstruktion som klarar tuffa stötar ser till att du får klippjobbet gjort snabbare än någonsin. Nya Z Master 2000 är utrustad med ett slitstarkt chassi, stora 24 tums bakdäck och ett klippaggregat i kraftigt stål med s k Bull Nose stötfångare.

Komfort i världsklass med det bekväma MyRIDE-systemet samt inbyggda lampor och ett TURBO FORCE-klippdäck som levererar ett snyggt klippresultat.

toro.com

Powered by
Kawasaki



FUNKTIONER

Effekt och hållbarhet

- Kraftfulla Kawasaki EU Steg V-kompatibla motorer.
- Ram och robusta TURBO FORCE®-klippdäck i kraftigt stål.
- Tillgänglig med 122 eller 132 cm klippbredd.

Prestanda

- 74456TE – 19 500 m²/h*
- 77292TE – 21 500 m²/h*

Produktivitet

- Markhastighet upp till 13 km/h.
- 3,8–12,7 cm klipp höjd med mekanisk klipp höjds pedal som standard.
- Fjädringssystemet MyRIDE®.

Mångsidighet

- Triple Threat-satsen är ett system för att fästa redskap och tillbehör direkt på klipparen. Innehåller hinkhållare, universalfäste och trimmerfäste. Säljs separat.

	74456TE HDX MyRIDE®	77292TE HDX MyRIDE
DRIVSYSTEM		
MOTOR*	23,5 hk Kawasaki FX730V 726 cm ³	23,5 hk Kawasaki FX730V 726 cm ³
START	Elektrisk	Elektrisk
SLITSTARK LUFTRENARE FRÅN DONALDSON®	Standard	Standard
DRIVHJUL	Hoosier gräsdäck – standard 22 x 9.5-12	Hoosier gräsdäck – standard 22 x 9.5-12
PIVOTHJUL	Svarta pneumatiska 13 x 6.5-6	Svarta pneumatiska 13 x 6.5-6
BRÄNSLE/KAPACITET	Bensin 26,5 liter	Bensin 26,5 liter
DIGITAL TIMMÄTARE	Standard	Standard
HYDRAULISKT DRIVSYSTEM	Integrerade pumpar och hjulmotorer	Integrerade pumpar och hjulmotorer
MARKHASTIGHET	13 km/h	11 km/h
KLIPPDÄCK		
KLIPPDÄCKSSTORLEK	122 cm	132 cm
KLIPPKÅPANS KONSTRUKTION	TURBO FORCE®-bakutkast	TURBO FORCE®-sidoutkast
BULLNOSE-STÖTFÅNGARE	Standard	Standard
GUMMIUTKASTARE	Ej tillämpligt	Standard
KNIVSPINDLAR	20,3 cm diameter gjuten aluminium	20,3 cm diameter gjuten aluminium
KLIPPHÖJD	3,8–12,7 cm i steg om 0,64 cm	3,8–12,7 cm i steg om 0,64 cm
KLIPPHÖJDSPEDAL	Standard, mekanisk	Standard, mekanisk
KLIPPDÄCKSDJUP	12,7 cm	12,7 cm
KNIVAR	Tre knivar	Tre knivar
FUNKTIONER		
FJÄDRINGSSYSTEMET MyRIDE®	Ja	Ja
STÖTDÄMPARE	En mittre/två bakre	En mittre/två bakre
SÄTE	Extra bekvämt med armstöd	Extra bekvämt med armstöd
STYRREGLAGE	Grepp på 3,6 cm diameter, justerbara och dämpade	Grepp på 3,6 cm diameter, justerbara och dämpade
ROPS	Runt rör	Runt rör
FUNGERAR MED TILLBEHÖR MED SNABBKOPPLING	Ja	Ja
LED-LAMPOR	Tillval	Tillval
VIKT OCH MÅTT		
VIKT¹	432 kg	474 kg
ROPS HÖJD (UPPFÄLLT)	179,1 cm	179,1 cm
ROPS HÖJD (NEDFÄLLT)	124,5 cm	124,5 cm
BREDD (UTKASTARE NEDFÄLLD)	Ej tillgängligt	170 cm
BREDD (UTKASTARE UPPFÄLLD)	Ej tillgängligt	144,1 cm
LÄNGD	208,3 cm	208,3 cm
UPPFYLLER KRAVEN FÖR STEG V-UTSLÄPP	Ja	Ja
GARANTI	Fyra år eller 750 timmar. ² Tre års begränsad garanti för motor. ³	
TILLBEHÖR	136-9047 Triple Threat-sats (innehåller hinkhållare, universalfäste och trimmerfäste); 136-9046 Sats för universalfäste; 136-1654 Sats för hinkhållare; 136-1682 Verktygsfäste; 133-2533 Toro 19 liters hink; 136-1683 Sprintsats för ROPS; 490-7319 Toro – lyxöverdrag; 127-6666 Domkraftsats; 127-6794 Underhållsats för rem och kniv, 132 cm; 126-7882 Randningssats, 132 cm; 126-8077 Solskydd; 126-5382 LED-lampsats	

* Motorernas totala effekt verkstadsbedömdes av motortillverkaren vid 3 600 varv/min i enlighet med SAE J1940 eller SAE J1995.
Faktiska motorhastigheter på klipparna är avsevärt lägre eftersom de är konfigurerade för att uppfylla säkerhetskrav, utsläppsöreskrifter och funktionella krav.

¹ Nettovikt – maskin utan bränsle

² Beroende på vilket som inträffar först

³ Vissa motorer som används i Toros LCE-produkter har en garanti från motortillverkaren.

toro.com

©2020 The Toro Company.
Med ensamrätt.
20-611-SV

Specifikationer och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.

