

Få jobbet gjort.

Workman UTX är ett okomplicerat fyrhjulsdrivet arbetsfordon som är byggt för att klara av de tuffaste utmaningarna utan att kompromissa med prestandan. Med komponenter av en kommersiell standard, den högsta lastkapaciteten i klassen och ett patentskyddat styrsystem för hastighetskontroll är detta fordon utformat för hårda, långa arbetsveckor – och inte bara för några timmars slöjobb på helgerna! Workman UTX har kraften som krävs för att plöja genom snödrivor utan att förlora kontrollen över hastighetsregleringen eller ljudnivån vid arbete i känsliga områden. För att höja standarden ytterligare har varje Workman UTX ett integrerat plogfäste, servostyrning, blinkers, bromsljus och ett spraybart flakskydd.



toro.com/utx

FUNKTIONER

Uthållighet av kommersiell standard

- Workman UTX har en gedigen och synnerligen hållfast stålram som har integrerats med ett plogfäste och kommer med fyrhjulsdrift som tillval. Tack vare både främre och bakre differentiallyås, rejäla stötdämpare och bussningar finns det ingen utmaning som Workman UTX inte klarar av.

Inget jobb är för stort

- Bogseringskapacitet på 907 kg, 25 % mer lastkapacitet än konkurrenterna och två standardmottagare på 5 cm (fram och bak) gör det möjligt för Workman UTX att hantera alla slags jobb.

Komfort under hela dagen och säsongen

- Tillräckligt med utrymme för två personer och med en förarhytt med klimatkontroll är det bekvämt i alla väderlekar.

Precisionskontroll

- Det patentskyddade systemet gör det möjligt att applicera exakt rätt mängd kraft för jobbet, oavsett önskad körhastighet. Detta kan innebära ett lägre varvtal/min, vilket leder till lägre bränsleförbrukning och en lägre ljudnivå. Alternativt ett högre varvtal/min för mer kraft för att plöga snö eller lasta tungt.

Mångsidig prestanda

- Workman UTX har byggts för att kunna arbeta i många olika slags miljöer. Den är godkänd för framfart på väg och har LED-strålkastare av standardtyp, blinkers, varningsljus och bromsljus och har konstruerats för att kunna hantera snö och is som en BOSS®.



Specifikationer för Workman® UTX-serien*

| | WORKMAN UTX (DIESEL) MODELL 08102, 08103, 08102TC | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|----------------|
| MOTOR | 0,993 l, 3-cylindrig radmotor, diesel, 17,9 kW (24 hk), vätskekyld | | | | |
| STYRSYSTEM | Servostyrning som standard. Kuggstång med ställbar ratt. | | | | |
| BROMSAR | Hydrauliska bromsskivor för fyrhjulsdrift | | | | |
| FJÄDRING | Främre upphängning: MacPherson-stag med justerbara spolar Bakre fjädring: Dual A-Arm med justerbara spolar | | | | |
| MARKFRIGÅNG | 22,8 cm 25,4 cm med tillvalsdäck | | | | |
| BRÄNSLEKAPACITET | 32,2 liter | | | | |
| KÖRHASTIGHET | Hastighet framåt: 40,2 km/tim. Justerbar ända ned till 8 km/tim Hastighet vid backning: 24,1 km/tim. Justerbar ända ned till 8 km/tim | | | | |
| TRANSMISSION | Kontinuerlig varierbar transmission (CVT) med kopplingshölje | | | | |
| VAL AV VÄXEL | P, R, N, H, L | | | | |
| DIFFERENTIAL | Valbar elektronisk låsning, fram och bak | | | | |
| DÄCK/HJUL | Fram: 25 x 9-12 på stålhjul (tillval: 27 x 9-14 på aluminiumhjul) Bak: 25 x 11-12 på stålhjul (tillval: 27 x 11-14 på aluminiumhjul) | | | | |
| BILBÄLTEN | 3-punkts axelbälte | | | | |
| INSTRUMENT/ INSTRUMENTBRÄDA | Digital display (systemdiagnostik, hastighet, varvtal, indikator för fyrhjulsdrift, val av växel, bränslenivå, kylvätsketemperatur, timmätare, varningslampor) | | | | |
| MÅTT | Fordonskonfiguration | Bredd | Längd | Höjd | Hjulbas |
| | 2-sits med flak | 153,6 cm | 313,6 cm | 200,6 cm | 203,2 cm |
| LASTFLAKETS INVÄNDIGA STORLEK | Bredd: 142,2 cm Längd: 113 cm Höjd: 27,9 cm Kapacitet för två säten: 567 kg Kapacitet för fyra säten: 453,5 kg | | | | |
| TOTAL FORDONSKAPACITET | Bruttovikt 1 814,3 kg | | | | |
| BOGSETERINGSKAPACITET | 907 kg Standardmottagare på 5 cm både fram och bak | | | | |
| PLOGFÄSTE | Integrerat standardplogfäste | | | | |
| BELYSNING | Standard – LED-strålkastare, belysning under färd i dagsljus, blinkers (främre och bakre arbetslampor som tillval) | | | | |
| GARANTI | Två års eller 1 500 körtimmars begränsad garanti. Mer information finns i bruksanvisningen. | | | | |

* Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.

Rev. 1/22

Workman UTX tillverkas på den ISO 9002-certifierade anläggningen i Tomah, Wisconsin.



toro.com

Globalt huvudkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, USA.
Telefon: (1) 952 888 880

©2022 The Toro Company.
Med ensamrätt.
22-208-SV



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.