

## TA KONTROLLEN ÖVER DIN ARBETSDAG.

I årtionden har Toro Workman-sortimentet satt standarden för tuffa och hårt arbetande arbetsfordon.

Toro kan stolt fortsätta det arvet av prestanda med den helt nya Workman MDX Lithium.

Denna litiumdrivna MDX har samma lastkapacitet, bogseringskapacitet och åkkomfort som du är van vid hos vår bensin- och dieseldrivna Workman MDX.



[toro.com](https://toro.com)

### FUNKTIONER

#### Toro HyperCell™-batterier

- Den litiumdrivna MDX använder Toros patentsökta Hypercell-litiumjonbatterier, som ger utökad batterikraft under fordonets livstid. MDX Lithium laddas snabbt under natten och kan vara igång hela dagen.

#### Överlägsen komfort och kontroll

- Den exklusiva SRQ™-upphängningen (Superior Ride Quality) skapar en jämn åkkomfort och minskar förarens trötthet, så att ditt team kan vara mer produktivt hela dagen.
- MDX levereras som standard med ett kuggstångsstyrsystem i bilklass som ger mer kontroll och kräver mindre fysisk ansträngning. Det gör att föraren kan fokusera på jobbet och köra fram på ett säkrare sätt.

#### Hållbarhet av kommersiell standard

- Utvändiga komponenter som är praktiskt taget skadesäkra gör att Workman MDX Lithium blir både mer hållbar och pålitlig. Detta fordon är byggt för att arbeta lika hårt som du, år efter år.



WORKMAN MDX LITHIUM, MODELL 08303/08303TC	
<b>KRAFTKÄLLA</b>	Litiumjonbatterier med integrerat batterihanteringssystem (BMS).
<b>LADDARE</b>	Inbyggd högeffektiv smart laddare på 1 200 W. Ingående växelspanning 100–240 V AC · AC-inmatningsfrekvens 50/60 Hz · Maximal inström 13,4 A.
<b>SRQ™-SYSTEM</b>	Active In-Frame™-upphängning med vridningssvängled, fram och bak.
<b>FRÄMRE UPPHÄNGNING</b>	Modifierat MacPherson-stöd, justerbara spiralförsedda stötdämpare.
<b>BAKRE UPPHÄNGNING</b>	Frihängande arm med justerbara spiralförsedda stötdämpare.
<b>MARKHASTIGHET</b>	25,75 km/h standard, justerbar från 8–30,5 km/h.
<b>BROMSAR</b>	Hydrauliska skivbromsar på alla hjul. Integrerad automatisk parkeringsbroms.
<b>STYRNING</b>	Rack- och kuggstångsstyrssystem med ergonomisk ratt som inkluderar ett integrerat klipp.
<b>RAM</b>	Svetsad kanal- och rörkonstruktion av stål i karossen. Ramen har behandlats med E-coat och pulverlack. Karossen och flaket har konstruerats i polyetylen som inte får bucklor eller rostlar.
<b>MARKFRIGÅNG</b>	Fram: 25,4 cm. Bak: 18 cm
<b>DÄCK</b>	Fram: 22 x 9,50-10, 4 lager. Bak: 24 x 12,00-10, 4 lager. Monterade på anpassade aluminiumfälgar.
<b>MÅTT</b>	Längd/bredd 307,5 cm/204,2 cm. Hjulbas 155,4 cm
<b>SOLTAKETS MÅTT, INSTALLERAT</b>	Höjd/bredd: 201,9 cm/155,4 cm
<b>SVÄNGRADIE</b>	Bakhjulets insida: 221 cm, framhjulets utsida: 653 cm
<b>INSTRUMENT</b>	Timmätare, batterinivåmätare, USB-strömuttag, belysningskontakt, tändningslås med på- och avslagning och parkeringsbromsspak. Två mugghållare, radiohållare, förvaringsutrymmen i instrumentpanelen, hastighetsmätare, växelvisare, uppskattad laddningstid och diagnostik-/felkoder.
<b>STARTA</b>	Pedalstart
<b>LASTFLAKETS INVÄNDIGA STORLEK</b>	Längd: 113 cm, Bredd: 125 cm, Höjd: 26 cm, lågdensitets polyetylenharts.
<b>TOTAL FORDONSKAPACITET</b>	750 kg
<b>LASTFLAKETS LASTKAPACITET</b>	567 kg
<b>BOGSETERINGSKAPACITET</b>	182 kg släp och 23 kg tryck med standardkrok. 544 kg släp och 45 kg tryck med dragkrok för tung last.
<b>EXTRA TILLBEHÖR</b>	Soltak, vindskydd, elektrisk flaktipp, borstskydd, vältskydd, sats med bromsljus/bakljus/signallampor, dragkrok, BOSS®-plog.
<b>GARANTI</b>	Två års eller 1 500 timmars garanti. Litiumjonbatteri 5 år. Mer information finns i bruksanvisningen.

## Kraften att få jobbet gjort.

Toros egna HyperCell™-batterisystem har särskilt utvecklats för att uppfylla kunders behov och är optimerat för att leverera enastående kontinuerlig drifttid, så att fordonet orkar lika mycket som medarbetarna. Vid slutet av en lång arbetsdag kan den inbyggda laddaren smidigt anslutas till alla vanliga eluttag och ladda fordonet helt över natten.



\* Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationsyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.

Rev. 2/23

Workman MDX tillverkas på den ISO 9002-certifierade anläggningen i Tomah i Wisconsin.



### toro.com

Globalt huvudkontor  
The Toro Company  
8111 Lyndale Ave. So.  
Bloomington, MN 55420, USA.  
Telefon: (+1) 952 888 8801  
Fax: (+1) 952 887 8258

©2023 The Toro Company.  
Med ensamrätt.  
23-246-SV



facebook.com  
twitter.com/TheToroCompany  
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.